



BRAMKI UCHYLNE MECHANICZNE

Bramka uchylna BU-SW020 to jednokierunkowa bramka mechaniczna. Otwiera się ją poprzez popchnięcie dłonią lub ciałem, natomiast zamknięcie następuje samoczynnie. Montaż i regulację siły powrotu skrzydła do pozycji domyślnej należy wyregulować według instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach z utwardzonym podłożem. Mocowanie za pomocą śrub i kołków rozporowych. Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo-chromową. Bramka waży 11,5 kg. Wymiary bramki (Wysokość*Szerokość): 1005*800mm.

DOSTĘPNE SĄ RÓŻNE WARIANTY

- ⊕ BU-SW020.010 lewostronna - wersja podstawowa
- ⊕ BU-SW020.020 prawostronna - wersja podstawowa
- ⊕ BU-SW020.010A mocowana do ściany lewostronna
- ⊕ BU-SW020.020A mocowana do ściany prawostronna

DOSTĘPNE KOLORY



CZARNY

DANE TECHNICZNE

Model	BU-SW020
Typ bramki	Mechaniczna, jednokierunkowa
Otwarcie	Ręczne (popchnięcie); zamknięcie samoczynne
Wymiary (Wys. x Szer.)	1005 x 800 mm
Waga	11,5 kg
Materiał	Stal pokryta warstwą niklowo-chromową
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych (pomieszczenia zamknięte)
Montaż	Śruby i kołki rozporowe (podłoże utwardzone)
Regulacja	Regulowana siła powrotu skrzydła

