



BRAMKI UCHYLNE MECHANICZNE

BU-SW023 uniwersalna bramka uchylna kasowo-przegrodowa. Zamontowana jest na rurach łączących słupki przegrody niskiej. Jest przeznaczona do regulacji ruchu klientów w strefie boksów kasowych. Urządzenie działa w dwóch kierunkach lewo-prawo. Przeważenie kierunku możliwe u użytkownika poprzez zmianę gniazda zderzaka - śruba imbusowa M10. Bramka nie jest samopowrotna. Zamykana jest na zamek patentowy. Wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo-chromową. Przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Bramka waży 10kg. Wymiary skrzydła bramki (Wysokość*Szerokość): 610*800mm.

GLÓWNE CECHY PRODUKT

- ⊕ Uniwersalna bramka uchylna kasowo-przegrodowa
- ⊕ Zamontowana na rurach łączących słupki przegrody niskiej
- ⊕ Przeznaczona do regulacji ruchu klientów w strefie boksów kasowych
- ⊕ Urządzenie działa w dwóch kierunkach lewo-prawo
- ⊕ Przeważenie kierunku możliwe u użytkownika poprzez zmianę gniazda zderzaka (śruba M10)

DOSTĘPNE KOLORY



CZARNY

DANE TECHNICZNE

Model	BU-SW023
Typ bramki	Uniwersalna bramka uchylna kasowo-przegrodowa
Kierunek ruchu	Dwukierunkowa (lewo-prawo)
Otwarcie	Ręczne; brak funkcji samopowrotnej
Blokada	Zamykana na zamek patentowy
Wymiary skrzydła (Wys. x Szer.)	610 x 800 mm
Waga	10 kg
Materiał	Stal pokryta warstwą niklowo-chromową
Zastosowanie	Wewnętrzne (np. strefy boksów kasowych)
Montaż	Na rurach łączących słupki przegrody niskiej
Regulacja	Zmiana gniazda zderzaka (śruba imbusowa M10)

