THERMOSCAN
SANITIZER KIOSK

Nowoczesne urządzenie do pomiaru temperatury ciała i dezynfekcja rąk

Opis produktu

Zastosowanie przy głównych wejściach do budynków

Inteligentny kiosk do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk, który można zainstalować przy głównych wejściach do zatłoczonych miejsc, takich jak przedsiębiorstwa, szkoły, hotele, centra handlowe, budynki biurowe, banki, hale rządowe itp., Temposcan pozwala monitorować temperaturę pracowników, klientów i gości, dzięki czemu skutecznie pomaga zapobiegać rozroszeniu się chorób zakaźnych.

Rozpoznawanie twarzy i pomiar temperatury

Opiera się na technologii obrazowania termicznego w podczerwieni, wykorzystując czujnik podczerwieni i 2-megapikselową szerokokątną dynamiczną - dualną kamerę. Rozpoznawanie twarzy wykonuje się w odległości 0,3 m-0,5 m podczas pomiaru temperatury ciała. Działa nawet jeśli osoba nosi maskę na twarzy.

Zapobieganie i kontrola epidemii - Alarm gorączki

Definiowany zakres ostrzegawczy wysokiej temperatury pozwala na wykrycie osoby przekraczającej próg natychmiast uruchamia mechanizm alarmu dźwiękowego, wskazując ryzyko infekcji, skutecznie chroniąc zdrowie personelu oraz skutecznie zapobiegać epidemii.

Wysoka temperatura: 38,3 ºC

Ukryte niebezpieczeństwa tradycyjnej dezynfekcji rąk to przenoszenie bakterii poprzez bezpośredni kontakt...

- Odkażacz do rąk, którego używa jednocześnie wiele osób
- Rozszylanie (75%) alkoholu jest łatwe do wywołania pożaru spowodowanego elektrycznością statyczną
- Łatwo o skrzyżowaną infekcję wirusem

Thermoscan - Bezdotykowy dozownik 10L

- Pojedyncza - kontrolowana dawka dozowania
- Automatyczne działanie
- Bezdotykowa obsługa

Automatyczny dozownik płynu

1. Nadaje się do 3 różnych płynów: pianki, mydła, środka odkażającego
2. Butelka wielokrotnego napełniania 10L
3. Dostęp do płynu zabezpieczony kluczem
4. Wysokiej jakości pompa o ponad 1,000,000 cykli pracy
5. Wskaźnik świetlny niskiego poziomu mocy
6. Wskaźnik świetlny zabrudzenia czujnika ruchu
7. Taca na ociekający płyn
8. Typ w innych kolorach dostępny na zamówienie
9. Tablica reklamowa jest dostępna na zamówienie

Zdalna platforma do zarządzania po LAN

Produkt obsługuje funkcję przesyłania danych do sieci. Istnieje możliwość podglądu rejestru wraz oraz pobrania raportu dla danego pracownika lub grupy.

Cechy produktu

Najnowocześniejsza technologia obrazowania termicznego w podczerwieni

Wbudowana kamera termowizyjna z czujnikiem podczerwieni

8 " Panel dotykowy HD

Może jednocześnie przedstawiać portret człowieka, obraz termowizyjny ludzkiego ciała i dane pomiaru temperatury, wynik detekcji jest bardziej okazały

Precyzyjne wykrywanie temperatury

Błąd monitorowania temperatury nie wzdłuż osi X i Y, ale także wzdłuż osi Z, zwiększa skrajne dostęp zanieczyszczonych osób na teren obiektu

Prędkość reakcji liczona w milisekundach

Wysoka dokładność weryfikacji twarzy, szybki odczyt i zapis do lokalnej bazy

Wielopoziomowe działanie

Możliwość pracy on-line jak i offline. System pozwala na przechowanie zapisu do bez połączenia z serwerem przez sieć LAN. Pojemność bazy to ponad 100 000 nadpisywanych zdarzeń

Prosta - samodzielna instalacja

Produkt nie wymaga instalacji przez profesjonalną ekipę. Kiosk należy tylko ustawić przy wejściu i wziąć wtyczkę do gniazda 230 V

Dodatkowe funkcje - KD i RCP

Sanitizer kiosk można podłączyć do dowolnego systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Urządzenie może być skonfigurowane jako wewnętrzny czytnik - identyfikator. System po wykryciu twarzy pracownika i sprawdzeniu temperatury przyzna dostęp do danych drzwi. Kiosk może być podłączony do dowolnego urządzenia wykonawczego jak np. bramka, elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna.

Dane techniczne

System operacyjny	Android 7.1.2 System ;
Tablica termiczna	16*4 px ;
Zakres odczytu	60°*15° ;
Kamera podczerwieni	±320*240,0.5m ; Error of:±0.3° ;
Rozdzielczość kamery	2 MPx
Dokładność odczytu twarzy	≥99% ;
Dystans odczytu twarzy	0.3m~0.5m ;
Pojemność bazy	20,000 kart, 100 000 zdarzeń ;
Zakres pomiaru temp.	35.5°C~42°C ;
Przekątna obrazu	8" IPS ;
Chip	Quad core RK3288 ARM-A17 1.8GH, GPU:Mali-T764 ;
RAM	2G ;
ROM	8GB ;
Porty	DC*1, RJ45*1,USB*2(OTG*1),HDMI*1, TF SD slot*1,audio*1
Komunikacja	Off / On-line/ WiFi i LAN Eth.
Zasilanie	AC110-240V ;
Temperatura pracy	10°C~35°C ;
Wilgotność pracy	<90%RH ;
Zastosowanie	Wewnętrzne;

hotel-supply.pl