



Zamek biurowy na kartę

UZ-CX2172-Oval

ZAMEK NA KARTĘ

UZ-CX2172 to urządzenie o ponadczasowym designie ze stali nierdzewnej - mogą zostać zainstalowane właściwie we wszystkich komercyjnie dostępnych drzwiach oraz elektronicznie kontrolować dostęp do drzwi. Kompletna elektronika, części mechaniczne, sygnalizacja LED, a także zasilanie - wszystko to zmieściliśmy w jednej małej klamce. Montaż w drzwiach - bez potrzeby okablowania lub specjalnych narzędzi - jest szybki i łatwy. Jeśli istnieje potrzeba, klamka i okucia mogą być sterowane przez sieć radiową. Intuicyjną obsługę zapewniają optyczne LED (czerwony/zielony) oraz akustyczne sygnalizacje. Klamka/okucia mogą znaleźć zastosowanie w każdej własności, np. w biurze czy kompleksie administracyjnym, budynku przemysłowym, szpitalnym, w uniwersytecie, nieruchomości mieszkalnej lub prywatnej nieruchomości mieszkalnej.

GŁÓWNE CECHY

- Nowoczesny, minimalistyczny design ze stali nierdzewnej
- Intuicyjna obsługa dzięki precyzyjnej sygnalizacji LED
- Zarządzanie poprzez aplikację Bluetooth
- Obsługa poprzez sieć radiową: offline lub online
- Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz
- Odpowiada wspólnym europejskim standardom zamków
- Można użyć istniejących zamków
- Możliwość wyboru różnych form uchwytów (forma L, forma U)
- Klamka pasująca do wszystkich drzwi drewnianych, stalowych i aluminiowych z wąską lub szeroką ościeżnicą, z daszkiem większym niż 20 mm
- Elektroniczna klamka pasująca do wszystkich drzwi o grubości od 30 mm do 110 mm



- ⌚ Nie wymaga okablowania
- ⌚ Dostępna wersja z Bluetooth® Low Energy
- ⌚ Certyfikowany na drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne zgodnie z normą DIN EN 1634
- ⌚ Certyfikowany do zamków do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z normą DIN EN 179
- ⌚ Nadaje się do stosowania na szklanych drzwiach (okrągła rozeta)
- ⌚ Możliwość powlekania PVD w różnych wariantach kolorystycznych

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX2172
Dostępne wersje transponderów	Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz
Zarządzanie Bluetooth	Tak
Wymiary	Kompatybilność z wszystkimi europejskimi standardami
Wymiary rozety szerokiej (Długość*Szerokość)	290,8*64,4mm
Zasilanie	1 x Bateria CR123A 3V
	+5°C do +55°C (wersja wewnętrzna)
Temperatura w trybie działania	-25°C do +65°C (wersja zewnętrzna)
Temperatura przechowywania	-40°C do +65°C
Zastosowanie	Drzwi stalowe, drewniane (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrznie zależnie od posiadanej wersji urządzenia)
Dostępne wersje transponderów	Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz