



Radiowy moduł przekaźnikowy

UZ-CX6932

RADIOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY

Służy do bezprzewodowego sterowania klamkami i cylindrami serii UZ. Moduł czytników naściennych lub zewnętrznych źródeł sygnału (sygnał wyjściowy przekaźnika, czytnik RFID, odcisk palca, klawiatura PIN itp.). Elektroniczne zamki i wkładki cylindryczne otrzymują sygnał poprzez częstotliwość 868MHz.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Minimalistyczne okablowanie
- Bardzo prosty montaż
- Różne obudowy (prostokątne i owalne)
- Sterowanie poprzez zdalny czytnik (np. Odcisk palca, klawiatura PIN, itp.) poprzez styk bezpotencjałowy
- Zakodowana transmisja danych (AES 128 bit)

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX6932
	65.0*50.0*37.0mm
Wymiary (zależnie od obudowy)	172.0*110.0*34.5mm
Zasilanie	8-12 V DC 8-10 V AC
Zwyczajowa konsumpcja mocy	0.08W - 0.4W
Temperatura w trybie działania	-20°C do +65°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +65°C
Zastosowanie	Wewnątrz budynku
Standard	2014/53/EU