



Bramka obrotowa BO-DS112-SS

BRAMKI KONTROLNE OBROTOWE

Bramka obrotowa BO-DS112-SS to eleganckie rozwiązanie kontroli dostępu potrafiące dopasować się estetycznie do każdego pomieszczenia. Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej, oraz posiada pasek LED sygnalizujący czy dostęp został przyznany czy nie. Można ustawić bramkę by otwierała się jednokierunkowo lub dwukierunkowo. Bramka obrotowa BO-DS112 jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki czemu może być zamontowana zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⊗ Długa żywotność
- ⊗ Wysoka niezawodność działania
- ⊗ Urządzenie cechuje się cichą pracą
- ⊗ Automatyczna blokada po 5 sekundach (można zmienić) jeśli pasażer nie przejdzie przez bramkę
- ⊗ Funkcja anti-trailing: w jednym czasie przechodzi tylko jedna osoba
- ⊗ Automatyczne opuszczanie ramion w przypadku odcięcia zasilania
- ⊗ Lampy LED (czerwona × oznacza brak dostępu; zielona → oznacza otwarcie wejście)
- ⊗ Długość ramienia może osiągać od 500mm do 650mm
- ⊗ Bramka może pracować wewnątrz budynku jak i na zewnątrz



DANE TECHNICZNE

Model	BO-DS112-SS
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wymiary	1200*230*980mm
Waga	50kg
Szerokość przejścia	550mm (Długość ramienia: 500mm)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy
Zasilanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Napięcie w trybie działania	24V DC
Zużycie mocy	40W
Temperatura działania	-20°C do 75°C
Wilgotność	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne, zewnętrzne
Przepustowość	35-40 osób na minutę
Listwa LED	Tak
Tryb awaryjny	Przy utracie zasilania ramiona automatycznie zostają opuszczone
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485