



Bramka sensoryczna

BS-DS9000

BRAMKI SENSORYCZNE

BS-DS9000 to bramka sensoryczna posiadająca skrzydło z pleksiglassu z dostępną opcją wydłużenia skrzydła nawet do 1800mm wysokości (domyślnie posiada 900mm wysokości). Szerokość przejścia może wynosić od 550-900mm co spełnia standardy przejścia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Może działać zarówno jedno jak i dwukierunkowo.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⌚ Długa żywotność oraz wysoka niezawodność
- ⌚ Cicha praca
- ⌚ Funkcja automatycznej blokady (gdy przechodząca osoba nie przejdzie przez bramkę przez 5 sekund, ramiona się zablokują. Czas na przejście przez bramkę można ustawić samodzielnie)
- ⌚ Przejście zostanie automatycznie otwarte w przypadku utraty zasilania
- ⌚ Posiada funkcję antywłamaniową - bramka jest domyślnie zamknięta i otwiera się jedynie po otrzymaniu sygnału
- ⌚ Funkcja alarmowa w przypadku próby nielegalnego przejścia przez bramkę (opcjonalnie)
- ⌚ Mechanizm nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku gdy skrzydło bramki natrafi na opór



DANE TECHNICZNE

Model	BS-DS9000
Wykonanie	Stal nierdzewna, pleksiglass
Wymiary modułu	1440*192*1000mm
Waga	75kg
Szerokość przejścia	550-900mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Wysokość skrzydła	900-1800mm
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie w trybie działania	24V DC
Zużycie mocy	40W
Temperatura pracy	-20°C - 75°C
Wilgotność	95%
Środowisko pracy	Zewnętrzne (IP65) / Wewnętrzne
Przepustowość	40-45 osób na minutę
Funkcja awaryjna	Automatyczne otwarcie przejścia w razie braku zasilania
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485

