



Bramofurta niska

BF-DZ402

BRAMOFURTY NISKIE

BF-DZ402 to bramofurta niska wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Posiada wiele zaawansowanych funkcji takich jak anti-trailing czy funkcję otwierania przejścia w razie utraty zasilania. Składa się z dwóch modułów. Nadaje się do montażu zarówno w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⊕ Długa żywotność oraz wysoka niezawodność
- ⊕ Cicha praca
- ⊕ Urządzenie jest wyposażone w regulowany silnik hydrauliczny
- ⊕ Funkcja automatycznej blokady (gdy przechodząca osoba nie przejdzie przez bramkę przez 5 sekund, ramiona się zablokują. Czas na przejście przez bramkę można ustawić samodzielnie)
- ⊕ Przejście zostanie automatycznie otwarte w przypadku utraty zasilania
- ⊕ Posiada funkcję anti-trailing - tylko jedna osoba będzie w stanie przejść przez bramkę podczas jednego otwarcia

DOSTĘPNE KOLORY



SREBRNY

DANE TECHNICZNE

Model	BF-DZ402
Wykonanie	Szczotkowana stal nierdzewna
Wymiary	2200*1449*1100mm
Waga	200kg
Szerokość przejścia	2 * 565.5mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie w trybie działania	24V DC
Zużycie mocy	40W
Temperatura działania	-15°C - 60°C
Wilgotność	95%
Środowisko działania	Zewnętrzne / Wewnętrzne
Przepustowość	35-40 osób na minutę
Funkcja awaryjna	Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485

