



Szlaban B680H

Szlaban B680H to zaawansowane rozwiązanie oparte na technologii hybrydowej, łączącej niezawodność hydrauliki z precyzją silnika bezszczotkowego. Wyposażony w „wieczną” sprężynę, gwarantuje ponad 2 miliony cykli pracy ciągłej bez konieczności specjalnej konserwacji, co czyni go idealnym do intensywnego użytkowania. Unikalna konstrukcja obejmuje tylko jeden model urządzenia i dwie sprężyny, co pozwala obsługiwać ramiona dzielone o długości od 2 do 8 metrów, w wersji prawej lub lewej, z możliwością doboru różnych prędkości otwierania.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⌚ Szlaban B680H, hydrauliczny, 240W, 36V, 2 miliony cykli
- ⌚ B680H obudowa szlabanu (czerwona - RAL 3020)
- ⌚ Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "L" B680
- ⌚ Podstawa fundamentowa do szlabanu B680
- ⌚ Łącznik ramienia "L"
- ⌚ Ramię główne (inicjalne) 4m do "L"
- ⌚ Przedłużenie ramienia o 2,3m do "L"
- ⌚ Podpora stała pod ramię szlabanu (biała, regulowana) (zast.728487)
- ⌚ Pilot 4-kanałowy XT4 433 RC (szary)
- ⌚ Odbiornik radiowy 2-kanałowy wtykalny 433 LC
- ⌚ Fotokomórka XP 20 D "z regulacją oka"



BIAŁY



SZARY



CZERWONY



GRANATOWY

ZESTAW ZAWIERA

- ⌚ Szlaban B680H, hydrauliczny, 240W, 36V, 2 miliony cykli
- ⌚ B680H obudowa szlabanu (czerwona - RAL 3020)
- ⌚ Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "S"
- ⌚ Ramię 3,3m "S" do B614/B680 (inne rozmiary na zamówienie)

DANE TECHNICZNE

Model	B680H
Napięcie zasilania	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Bezszczotkowy 36 V DC
Maks. pobór mocy	240 W
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa albo stal nierdzewna (inox)
Enkoder	Enkoder absolutny
Rodzaj spowolnienia	Elektronicznie przez enkoder
Stopień ochrony	IP56 (certyfikacja TÜV)
Ciężar urządzenia	85 kg (65 kg podstawa + 20 kg obudowa)
Wymiary (DxGxW)	469x279x1100 mm
Maks. długość ramienia	8 m
Czas otwierania	1,5 sek. (90° - 2m) - 6 sek. (90° - 8m)
Częstotliwość użytkowania	100 %