



Bramka sensoryczna

BS-SF120

BRAMKI SENSORYCZNE

Bramka sensoryczna BS-SF120 to zaawansowana bramka skrzydłowa wyposażona w silnik BLDC z przekładnią oraz elektromechanicznym hamulcem, zapewniająca intensywną i długotrwałą pracę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa; urządzenie oferuje szeroki zakres konfiguracji ustawień — m.in. swobodny lub kontrolowany dostęp, automatyczne zamykanie, regulację prędkości otwierania i zamykania, tryb płynnej pracy, reakcję na uderzenie skrzydła, blokadę przejścia w przeciwnym kierunku oraz kierunek otwarcia w sytuacjach paniki. Korytarz przejścia monitorowany jest przez czujniki wzajemne, a skrzydła otwierają się automatycznie przy braku zasilania lub sygnale alarmowym. Bramka może być produkowana w szerokościach przejścia 500–1000 mm oraz wysokościach skrzydeł 950–1800 mm, zapewniając rozwiązania także dla przejazdu wózków inwalidzkich i transportowych.

GLÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⦿ Napęd BLDC z przekładnią oraz elektromechanicznym hamulcem
- ⦿ Rozszerzone menu konfiguracji bezpieczeństwa i pracy
- ⦿ Regulowany kierunek otwarcia i pełna personalizacja logiki przejścia
- ⦿ Monitoring przejścia za pomocą wzajemnych czujników
- ⦿ Automatyczne otwarcie w przypadku braku zasilania lub sygnału paniki
- ⦿ Tryb intensywnego użytkowania – skrzydła pozostają otwarte przy dużej przepustowości
- ⦿ Dedykowane szerokości przejścia (500–1000 mm)
- ⦿ Wysokości skrzydeł 950–1800 mm
- ⦿ Dostępne opcje plexi, szkła hartowanego oraz kaset stalowych
- ⦿ Komunikacja RS485 i opcjonalnie TCP/IP
- ⦿ Klasa ochrony IP54

SF120 Standard



SF120 H130



SF120 Height




SF120 XL




DANE TECHNICZNE

Model	BS-SF120
Szerokość przejścia	500–1000 mm
Wysokość skrzydła	950–1800 mm
Materiał korpusu	Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna AISI 304
	Stal nierdzewna, stal dekoracyjna lub blacha
Panele boczne	ocynkowana malowana proszkowo
Pokrywa górna	Plexi 10 mm (opcjonalnie szkło 10 mm)
Skrzydło	Plexi 10 mm (opcjonalnie szkło hartowane i szlifowane)
Napęd	Silnik BLDC + przekładnia, enkoder + hamulec elektromagnetyczny
Czas otwarcia/zamknięcia	0,5–1,2 s (w zależności od rozmiaru skrzydła)
Zasilanie	230 VAC, 50/60 Hz
Zasilacz	24V
Czujniki	3–4 szt., możliwość rozbudowy
Komunikacja	RS485, TCP/IP
Klasa ochrony	IP54
Gwarancja	2 lata

SF 120 Standart



SF 120 Height



SF 120 XL

