



Bramka sensoryczna

BS-DS7200

BRAMKI SENSORYCZNE

Speed Gate DS7200 to ultraszybka i smukła bramka skrzydłowa kontroli dostępu, zaprojektowana z myślą o obiektach o wysokich wymaganiach estetycznych, takich jak centra biznesowe, hotele czy reprezentacyjne hale wejściowe; konstrukcja wykonana jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej, a skrzydła z transparentnego plexi/akrylu, przy wyjątkowo wąskiej obudowie o szerokości zaledwie 120 mm. Urządzenie oferuje bardzo wysoką przepustowość do 50 osób na minutę oraz ekstremalnie szybki czas otwierania i zamykania wynoszący 0,2 s, a zintegrowane oświetlenie LED w pokrywie górnej informuje o aktualnym stanie pracy. System wyposażony jest w 6 par czujników podczerwieni zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość integracji z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu, takimi jak RFID, biometryka czy liczniki przejść.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⊗ Ultraszybkie otwieranie i zamykanie: do 0,2 s (regulowana prędkość)
- ⊗ Bardzo smukła obudowa – tylko 120 mm szerokości
- ⊗ Nowoczesny, elegancki design do obiektów premium
- ⊗ Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- ⊗ Skrzydła z transparentnego plexi / akrylu
- ⊗ Przepustowość do 50 osób/min
- ⊗ 6 par czujników podczerwieni zwiększających bezpieczeństwo
- ⊗ Wskaźnik LED pokazujący stan pracy (otwarte / zamknięte)
- ⊗ Tryb jednokierunkowy lub dwukierunkowy
- ⊗ Automatyczny reset – blokada przy opóźnionym przejściu
- ⊗ Automatyczne otwarcie skrzydeł przy zaniku zasilania (zgodność z PPOŻ)
- ⊗ Funkcje bezpieczeństwa:
 - ⊗ antywtargnięcie
 - ⊗ antyprzejście wsteczne
 - ⊗ antytailgating
- ⊗ Automatyczne resetowanie skrzydeł po silnym uderzeniu bez uszkodzeń
- ⊗ Cicha i płynna praca bez uderzeń mechanicznych
- ⊗ Łatwa instalacja i konserwacja
- ⊗ Możliwość integracji z RFID, biometrią i licznikami
- ⊗ 3-letnia gwarancja producenta

DOSTĘPNE KOLORY



SREBRNY



ZŁOTY

DANE TECHNICZNE

Model	BS-DS7200
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304 (pełna)
Materiał skrzydeł	Plexiglas – transparentny
Wymiary (D×S×W)	1200 × 200 × 1000 mm
Waga	~80 kg/szt. (rdzeń pojedynczy), ~100 kg/szt. (rdzeń podwójny)
Szerokość przejścia	600 mm (standard), 900–1200 mm (dla osób z niepełnosprawnościami)
Wysokość skrzydeł	900 mm (standard), maks. 1800 mm (opcjonalnie)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy
MCBF	15 000 000 cykli
Zasilanie	AC 220V / 110V, 50/60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Pobór mocy	40 W
Temperatura pracy	-15°C do +60°C
Wilgotność pracy	0–95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP54
Środowisko pracy	Wewnętrzne / zewnętrzne (zadaszone)
Przepustowość	Do 45 osób/min
Wskaźnik LED	Tak
Czujniki podczerwieni	6 par (4 górne + 2 dolne)
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie skrzydeł przy zaniku zasilania
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485

