



Bramka sensoryczna

BS-Q70

BRAMKI SENSORYCZNE

Bramka sensoryczna DS-Q70 to jedna z najszybszych bramek skrzydłowych dostępnych na rynku, zaprojektowana do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu, oferująca przepustowość do 45 osób na minutę oraz ultraszybki czas otwierania i zamykania wynoszący nawet 0,2 s. Bramka obsługuje szerokie przejścia w zakresie 600–1100 mm, umożliwiając komfortowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach oraz użytkowników z dużym bagażem. Klasyczna stylistyka w kolorze czarnym lub białym nadaje urządzeniu elegancki i ponadczasowy charakter, a czytelne wskaźniki LED w kolorze zielonym i czerwonym informują o statusie przejścia. System spełnia wymagania przeciwpożarowe, oferuje pełną kompatybilność z systemami kontroli dostępu oraz możliwość personalizacji wyglądu i wymiarów.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⊕ Jedna z najszybszych bramek speed gate na rynku
- ⊕ Ultraszybkie otwieranie i zamykanie: do 0,2 s (regulowane)
- ⊕ Przepustowość do 45 osób/min
- ⊕ Szerokość przejścia 600–1100 mm (wózki, duży bagaż)
- ⊕ Klasyczny, elegancki design w kolorze czarnym lub białym
- ⊕ Tryb jednokierunkowy lub dwukierunkowy
- ⊕ Automatyczny reset przy opóźnionym przejściu
- ⊕ Automatyczne otwarcie skrzydeł przy zaniku zasilania (PPOŻ)
- ⊕ Czujniki podczerwieni wykrywające nieautoryzowane przejścia
- ⊕ Automatyczny powrót skrzydeł po silnym uderzeniu bez uszkodzeń
- ⊕ Cicha, płynna praca bez uderzeń mechanicznych
- ⊕ Integracja z dowolnym systemem kontroli dostępu
- ⊕ Możliwość personalizacji: logo, kolor obudowy, wymiary
- ⊕ Łatwa instalacja i serwis
- ⊕ 3-letnia gwarancja producenta



DANE TECHNICZNE

Model	BS-Q70
Materiał konstrukcji	Stal + lakierowanie piecowe (kolor biały lub czarny)
Materiał panelu czytnika	Szkoło hartowane
Materiał skrzydeł	Plexiglas – transparentny
Wymiary (D×S×W)	1400 × 120 × 978 mm
Waga	~75 kg / szt.
Szerokość przejścia	600–1100 mm
Wysokość skrzydeł	900–1800 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy
MCBF	15 000 000 cykli
Zasilanie	AC 220V / 110V, 50/60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Pobór mocy	20 W
Temperatura pracy	-20°C do +75°C
Wilgotność pracy	0–95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy	Wewnętrzne / zewnętrzne
Przepustowość	Do 45 osób/min
Czujniki podczerwieni	6 par (standard)
Wskaźnik LED	Tak
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie skrzydeł
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485

