



## Bramka sensoryczna

### BS-DSQ70H

#### BRAMKI SENSORYCZNE

Bramka sensoryczna BS-DSQ70H (DS-Q70 Quantum) to jedna z najszybszych bramek typu speed gate na rynku, zaprojektowana do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu. Oferuje wyjątkowo krótki czas otwarcia i zamknięcia (0,2 s) oraz wysoką przepustowość do 45 osób na minutę, a dzięki regulowanej szerokości przejścia (600–1100 mm) umożliwia komfortowe przejście osób na wózkach inwalidzkich oraz z dużym bagażem. Elegancka, ponadczasowa stylistyka w kolorach czerni i bieli sprawia, że idealnie pasuje do prestiżowych realizacji.

#### GLÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⊕ Ekstremalnie szybkie otwieranie i zamykanie ramion – 0,2 sekundy
- ⊕ Wysoka przepustowość: do 45 osób na minutę
- ⊕ Szerokie przejście 600–1100 mm (piesi, wózki, duży bagaż)
- ⊕ Elegancki, nowoczesny design w kolorach czarnym i białym
- ⊕ Wskaźniki LED (zielony / czerwony) informujące o statusie przejścia
- ⊕ Automatyczne otwarcie ramion w przypadku zaniku zasilania (wymogi PPOŻ)
- ⊕ Pełna integracja z systemami kontroli dostępu (RFID, biometria, inne)



## DANE TECHNICZNE

| Model                    | BS-DSQ70H                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiał konstrukcji     | Stal + lakierowanie piecowe (kolor biały lub czarny) |
| Materiał panelu czytnika | Szkoło hartowane                                     |
| Materiał skrzydeł        | Plexiglas – transparentny                            |
| Wymiary (D×S×W)          | 1400 × 120 × 978 mm                                  |
| Waga                     | ~75 kg / szt.                                        |
| Szerokość przejścia      | 600–1100 mm                                          |
| Wysokość skrzydeł        | 900–1800 mm                                          |
| Kierunek przejścia       | Jednokierunkowy lub dwukierunkowy                    |
| MCBF                     | 15 000 000 cykli                                     |
| Zasilanie                | AC 220V / 110V, 50/60 Hz                             |
| Napięcie robocze         | 24 V DC                                              |
| Pobór mocy               | 20 W                                                 |
| Temperatura pracy        | -20°C do +75°C                                       |
| Wilgotność pracy         | 0–95% (bez kondensacji)                              |
| Środowisko pracy         | Wewnętrzne / zewnętrzne                              |
| Przepustowość            | Do 45 osób/min                                       |
| Czujniki podczerwieni    | 6 par (standard)                                     |
| Wskaźnik LED             | Tak                                                  |
| Tryb awaryjny            | Automatyczne otwarcie skrzydeł                       |
| Komunikacja              | Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485    |